

## FICHA TECNICA SOCCER 50 MM

Estructura del hilo	Hilo monofilamento recto PE verde bicolor Resistente a Rayos UVA	
Características del hilo	Fibra PE : Diamante (Tencate)	
		
Altura	50 mm (+/- 5%)	
DTEX	12.200 dtex. ( 8 hilos/puntada)	
Galga	5/8"	
Densidad	6.930 puntadas/m <sup>2</sup> (+/- 10%)	
Peso Hilo	960 gr/m <sup>2</sup> (+/- 10%)	
Backin primario	Tela de Polipropileno doble con estabilidad UV con pelo de ángel para una mas grande estabilidad dimensional 260 g/m <sup>2</sup> (+/-10 %).	
Backing secundario	Estireno- Butadieno (SBR)	
Peso Backing	1.100 gr/m <sup>2</sup> (+/- 10%)	
Peso Total	2.320 gr/m <sup>2</sup> (+/- 10%)	
Retención del hilo	30N (+/- 5%)	
Estabilidad UV	0-150 W/m <sup>2</sup> 151- 190 W/m <sup>2</sup> 191- 200 W/m <sup>2</sup> > 201 W/m <sup>2</sup>	Durabilidad 8 años Durabilidad 7 años Durabilidad 6 años Durabilidad 5 años
	*La durabilidad de la garantía depende también del uso del césped y de la localización global de acuerdo con la tabla CIBA Klangley excluyendo áreas con condiciones atmosféricas especiales	
Material de carga	Arena (silice redondeada, lavada y tratada) 16 kg/m <sup>2</sup> (+/-10%) Granulos SBR (granulometría 0.8-2.5) 12 kg/m <sup>2</sup> (+/-10%)	
Dimensiones del rollo	Ancho : 4 m Largo : a medida	